

レジアンダー

不陸調整粉体/厚付速硬化粉体 無償お試しキャンペーン

キャンペーン期間:2021年11月10日~12月20日受付まで

日頃レジアンダーをご愛顧いただいております皆様に、レジアンダー不陸調整粉体と、レジアンダー厚付速硬化粉体のご案内です。

この機会に是非レジアンダーの各種下地への対応と、使用目的に応じた使い分けをお試し下さい。

各施工業者様に、下記①か②のどちらか一袋を無償提供致します。

☆1社1袋まで。運賃は当方で負担致します。

☆レジアンダー混和液は付属しませんので、お手持ちの混和液をお使いになるか、別途ご注文下さい

①レジアンダー不陸調整粉体

5ミリ厚程度までの不陸調整が可能です。防水塗膜の形成(仮防水)にも対応しています。

②レジアンダー厚付速硬化粉体

50ミリまでの厚付けができます。こちらも仮防水対応可能です。

詳しくは裏面をご覧ください。



ASAHI BOND

対応可能下地

・コンクリート他セメント系素材 ・石材 ・タイル ・金属全般

上塗り材(次工程)

- ・ウレタン、エポキシ系材料であれば、プライマー無しで次工程へ進めます。
- ・シート防水等、各種通気緩衝工法にも問題無く対応します。

防水塗膜の形成(仮防水)

- ・レジアンダー(不陸調整粉体/厚付速硬化粉体)施工・指触乾燥後、レジアンダー混和液を上塗りすることで、透水性の無い皮膜を形成します。

使い分け

①レジアンダー不陸調整粉体

荷姿:10kg/袋 混和液使用量=10kg あたり A液=0.9kg / B液=0.9kg

- ・1.0 mm～5.0 mm厚程度までの不陸調整ができます。
- ・一般的な樹脂モルタルに比べ、塗り伸ばし性に優れています(可使時間:約 120 分)
- ・施工を行った日の翌朝から次工程に進むことができます(硬化時間=約 15 時間:23℃)

②レジアンダー厚付速硬化粉体

荷姿:10kg/袋 混和液使用量=10kg あたり A液=0.8kg / B液=0.8kg

- ・50 mmまでの厚付けができます。
- ・成形性に優れ、コンクリート・モルタル等の欠損部補修にも使用可能です。
- ・可使時間は 15 分(23℃)別途硬化遅延剤をご用意しております。
- ・速硬化なので短時間で上塗りが可能。エポキシ系・ウレタン系ならおよそ 60 分(23℃)です。



お問合せ

- ・無償サンプル提供についてのお問合せは、取扱販売店まで。
- ・製品についてのお問合せはアサヒボンド工業(株)営業部まで。

取扱販売店

お問い合わせはこちらへ↓

株式会社ジェイ・シー・サプライ (本社)
〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1034
☎045-864-1306



アサヒボンド工業株式会社

〒173-0031 東京都板橋区大谷口北町3-7

連絡先 営業部 TEL.(03)3972-4929