

【製品リリース情報】

# Ti-NEWS

vol. 163  
2022年7月号

## INDEX

### ■ TOPICS

1. 「OTプライマーA」の消防法危険物分類を変更 7月21日以降順次切替え
2. 「KYプライマーエポ金属用」一時的な販売休止のご案内 7月下旬～
3. 「オルタック・ビュートップ セール 2022」を開催 6月21日～12月20日

### ■新製品・変更品・販売終了品のご案内

1. 下地処理材「リグレー・ネオ」「リグレー・ネオ パウダー 厚塗り用／薄塗り用」発売 7月21日  
〔旧品販売終了：リグレー／リグレーパウダー〕
2. ビュージスタ関連副資材発売 7月21日  
バルコニー隔て板下用 床仕切り材「VG マジキリ」  
エアコン排水用部材「VG 排水レールEX」
3. 断熱材「フォームエース」製品ラインナップを変更 7月21日
4. アスファルト防水用「くっつき防止パウダー」ボトルタイプの容器を変更 7月初旬以降

### ■Ti-NEWS 既出掲載内容 変更・追記のご案内

- ①「OTコートフッ素」（6/21発売）の受注色について
- ②「オルタックシートWS」「オルタックテープW」 2022年9月より、受注生産品に変更予定

本リリースの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。  
『Ti-NEWS』はTi-NET 会員向けに発信している製品情報です。無断転載、複製、第三者への提供はかたくお断りします。

## ■ TOPICS

### 1. 「OTプライマーA」の消防法危険物分類を変更 7月21日以降順次切替え

環境対応型ウレタン系プライマー「OTプライマーA」は配合変更を実施し、これに伴い消防法の危険物分類が変更となります。従来品の消防法区分は「第4類 第1石油類」でしたが、新配合品は「第4類 第2石油類」になります。この配合変更により、取扱いや保管に関わる消防法の指定数量が大幅に緩和されます。7月21日以降、旧品在庫が無くなり次第新タイプへ切り替えを予定しております。

※OTプライマーAの新配合品は、旧品と同様にご使用いただけます。

【OTプライマーA 消防法区分の変更点】		
	〈旧タイプ〉	〈新タイプ〉
危険物区分	第1石油類	→ 第2石油類
指定数量	200L	→ 1000L
比重	1.00	→ 1.01
材料規格あたりの数量	16.00L	→ 15.84L

新タイプラベル→

消防法  
危険物区分  
表示を変更



### 2. 「KYプライマーエポ金属用」一時的な販売休止のご案内 7月下旬～

ウレタン塗膜防水の金属屋根改修工法等に用いる「KYプライマーエポ金属用」は、製造上の都合により一時的に販売を休止いたします。ご利用のお客様には大変ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

〔該当製品〕…… KYプライマーエポ金属用

〔販売休止時期〕…7月下旬～

※今後の販売再開予定に関しては、担当営業からのご案内  
またはTi-NEWSにてお知らせいたします。

〔代替品〕……プライマーBP

※オルタックスプレーではプライマーBPをご使用できません。  
採用をご検討される場合は弊社営業までご相談ください

### 3. 「オルタック・ビュートップ セール2022」を開催 6月21日より

ウレタン塗膜防水「オルタック」、塩ビシート防水「ビュートップ」を対象とした「オルタック・ビュートップ セール」を開催いたします。ポイントセール期間は、2022年6月21日～12月20日まで。今年も人気テーマパークのチケットやカタログギフトなど、獲得ポイントに応じて選べる豪華景品をご用意しております。奮ってご参加ください。

- ◆開催期間：2022年6月21日～12月20日出荷分まで
- ◆獲得ポイントは、Ti-NETのマイページでご確認いただけます。  
※ポイント表示は、セール期間開始の6月21日にリセットされ、2022年分に切り替わります。



■新製品・変更品・販売終了品のご案内

1. 下地処理材「リグレー・ネオ」「リグレー・ネオ パウダー 薄塗り用／厚塗り用」発売 7月21日

防水下地処理材であるSBR系ポリマーセメントモルタル「リグレー」をリニューアルし、新たに「リグレー・ネオ」として発売いたします。従来タイプは、混和液・水・パウダー（薄塗り用または厚塗り用）を使用しており、現場での混練時に水の用意が必要でした。

新タイプは水の添加が不要になり、混和液とパウダーを混ぜるだけです。材料の混練作業がスムーズになりました。さらに、新タイプはこれまで以上に環境に配慮しており、F☆☆☆☆を取得しております。ぜひご利用ください。

※F☆☆☆☆取得について6月24日に記事内情報を更新しました。



リグレー・ネオの混合物は従来品と同様にご使用いただけます。



↓「リグレー・ネオ」荷姿

新旧タイプの配合比

品名	薄塗り用 配合比率			厚塗り用 配合比率		
	混和液	水	パウダー 薄塗り用	混和液	水	パウダー 厚塗り用
リグレー (旧タイプ)	1kg	3kg	9kg	1kg	3kg	20kg
↓	↓	↓		↓	↓	
リグレー・ネオ (新タイプ)	4kg	なし	9kg	4kg	なし	20kg
	混和液 1 (4 kg) : パウダー - 2.25 (9 kg)			混和液 1 (4 kg) : パウダー - 5 (20 kg)		

「リグレー・ネオ」(混和液／パウダー)に水を添加しないでください。

該当工法	製品名	内容	発売日
下地処理材	リグレー・ネオ	ポリマーセメントモルタル SBR系混和液 18kg／缶	7月21日
	リグレー・ネオ パウダー 薄塗り用	ポリマーセメントモルタル 細粉体 20kg／袋	
	リグレー・ネオ パウダー 厚塗り用	ポリマーセメントモルタル 粗粉体 20kg／袋	

●旧品となる「リグレー (混和液)」、「リグレーパウダー 薄塗り用／厚塗り用」は、7月21日をもって販売を終了いたします。

## 2. ビュージスタ関連副資材 発売

7月21日

バルコニー隔て板下用 床仕切り材「VGマジキリ」  
エアコン排水用部材「VG排水レールEX」

耐候・防滑性ビニル床シート ビュージスタ関連副資材「VGマジキリ」「VG排水レールEX」を発売いたします。「VGマジキリ」は、マンションバルコニーの隔て板の下に設置し、隣接住戸同士の水の浸入を防ぐ床仕切り材です。「VG排水レールEX」は、排水溝を深く6列にした仕様で排水性を向上し、エアコン室外機から流れ出る水の拡散を防止します。表面段差を極力減らし、台車移動時の静音性や歩行性にも配慮しています。5月発売の「VG排水レール」とあわせ、ぜひご活用ください。

※VGマジキリとVG排水レールEXは、ビュージスタとのセット販売となります。



該当工法	製品名	内容	発売日
ビュージスタ	VGマジキリ	バルコニー隔て板下用 床仕切り材 寸法：25mm(凸部厚さ)×60mm(幅)×1,350mm(長さ) 梱包：6本/箱 色：4色 VGM-101/102/104/107	7月21日
	VG排水レールEX	エアコン排水用部材 寸法：3.5mm(厚さ)×56.5mm(幅)×25m(長さ) 梱包：25m巻/箱 色：VGR-2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008	

## 3. 断熱材「フォームエース」ラインナップ変更のお知らせ

7月21日

プラスチックシートやビュートップの断熱工法に用いる、ポリエチレンフォーム断熱材「フォームエース」は、諸般の事情により7月21日より取扱品のラインナップを変更いたします。品物の厚さによって販売終了品および、規格(長さ)の変更品がございますので、採用ご検討の際は材料規格をご確認ください。

## ■「フォームエース」ラインナップ変更

実施日：7月21日より切替え

【従来】ラインナップ		販売
4mm	100mロール	終了
10mm	50mロール	終了
15mm	50mロール	○
20mm	2mカット	終了
25mm	2mカット	○
30mm	2mカット	○
35mm	2mカット(受注生産品)	○

【変更後】ラインナップ		販売
-	-	-
-	-	-
15mm	50mロール	○
25mm	25mロール	発売
25mm	2mカット	○
30mm	2mカット	○
35mm	2mカット(受注生産品)	○

※上記表の[販売 ○]は、7月21日以降も販売継続

## 4. アスファルト防水「くっつき防止パウダー」ボトルタイプの容器を変更 7月初旬以降

改質アスファルト系コンパウンド（クリンタイトJ、プライムタイト、ハイタイトJ）の出荷時に付属している「くっつき防止パウダー」ボトルタイプの容器を変更いたします。使い方や内容量・品質の変更はなく、容器のみ変更です。変更後のボトルは、中栓の取り外しが不要になります。

- 7月初旬より、旧品の在庫無くなり次第順次切替え予定



↑旧ボトル  
(広口瓶)      ↑新ボトル  
(広口瓶)

## ■Ti-NEWS 既出掲載内容 変更・追記のご案内

## ①「OTコートフッ素」（6月21日発売）の受注色について

前号（vol.162）にて、新発売をお知らせした保護塗料「OTコートフッ素」につきまして、色を標準色：3色とご案内いたしましたが、3色のうち2色は受注色（受注生産品）として発売いたしますので、情報を訂正いたします。正しくは下記の内容です。



OTコートフッ素 荷姿

（前号掲載）標準色：3色（Fグレー / Fグリーン / Fブラウン）



（正）標準色：1色（Fグレー）      受注色：（ Fグリーン / Fブラウン）

該当工法	製品名	内容	発売日
ウレタン塗膜防水	OTコートフッ素	14kg/セット（主剤6kg、硬化剤8kg） 色：3色（標準色1色、受注色2色）	6月21日 一部受注生産品

- 「OTコートクール」「OTコートシリコンクール」新色（6月21日発売）につきましても、3色の展開となりますが、新色のグリーンのみ受注生産品ですので、併せて再掲いたします。

- ・OTコートクール（色名：クールライトグリーン）※受注生産品
- ・OTコートシリコンクール（色名：SCライトグリーン）※受注生産品



※受注色（受注生産品）は、受注後納期1週間以内、価格が割増となります。予めご承知おきください。

## ②「オルタックシートWS」「オルタックテープW」2022年9月より、受注生産品に変更予定

ウレタン塗膜防水 通気緩衝複合工法用の下貼りシート「オルタックシートWS」および副資材の「オルタックテープW」は、2022年9月21日より、受注生産品に切替えを予定しております。受注生産品への移行に伴い、納期・価格が変更になりますので、予めお知らせいたします。

※オルタック類のカタログ掲載仕様は「オルタックシートGS」「テープGS」を標準仕様の材料として順次記載変更しております。（Ti-NEWS 2021年9月号 vol.152にてテープGS発売の案内掲載）

本リリースの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。